

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Peter Schellenberg
Hans Muehe


Title: RECHARGEABLE BATTERY

Appl. No.: To be determined

Filing Date: 11/13/2003

Examiner: To be determined

Art Unit: To be determined

CERTIFICATE OF EXPRESS MAILING	
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service's "Express Mail Post Office To Addressee" service under 37 C.F.R. § 1.10 on the date indicated below and is addressed to: Commissioner for Patents, PO Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450.	
EL 979075342 US	11/13/03
(Express Mail Label Number)	(Date of Deposit)
Ardis Sitar	
(Printed Name)	
	
(Signature)	

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
PO Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application:

- GERMANY Patent Application No. DE 102 54 950.8-45 filed 11/26/2002.

Respectfully submitted,

Date 11/13/03

FOLEY & LARDNER
Customer Number: 26371
Telephone: (414) 297-5564
Facsimile: (414) 297-4900

By 

Marcus W. Sprow
Attorney for Applicant
Registration No. 48,580



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 54 950.8

Anmeldetag: 26. November 2002


Anmelder/Inhaber: VB Autobatterie GmbH, Hannover/DE

Bezeichnung: Akkumulator, insbesondere Bleiakkumulator

IPC: H 01 M 2/04

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 29. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Schäfer

GRAMM, LINS & PARTNER
Patent- und Rechtsanwaltssozietät
Gesellschaft bürgerlichen Rechts

GRAMM, LINS & PARTNER GbR, Theodor-Heuss-Str. 1, D-38122 Braunschweig

VB Autobatterie GmbH
Am Leineufer 51

30419 Hannover

Braunschweig:

Patentanwalt Prof. Dipl.-Ing. Werner Gramm **
Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. jur. Edgar Lins **
Rechtsanwalt Hanns-Peter Schrammek ^{II}
Patentanwalt Dipl.-Ing. Thorsten Rehmann **
Rechtsanwalt Christian S. Drzymalla ^{II}
Patentanwalt Dipl.-Ing. Hans Joachim Gerstein**
Rechtsanwalt Stefan Risthaus
Patentanwalt Dipl.-Ing. Kai Stornebel °
Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. Joachim Hartung °

Hannover:

Patentanwältin Dipl.-Chem. Dr. Martina Läufer **

★ European Patent Attorney

° European Trademark Attorney

^{II} zugelassen beim LG u. OLG Braunschweig

Ihr Zeichen/Your ref.:

Unser Zeichen/Our ref.:

3333-133 DE-1

Datum/Date

25. November 2002

Patentansprüche

1. Akkumulator (1), insbesondere Bleiakkumulator. mit einem mehrere Zellen
(2) aufweisenden Gehäuse und einem das Gehäuse abschließenden
Deckel (4), wobei der Deckel ein auf das Gehäuse aufgesetztes Unterteil
(5) und ein im Abstand zum Unterteil (5) angeordnetes und das Unterteil
(5) dicht abschließendes Oberteil (6) hat, und wobei labyrinthartige Ab-
laufkanäle (K) zur Säureabscheidung zwischen dem Unterteil (5) und dem
Oberteil (6) ausgebildet sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Unterteil
(5) im Bereich des Oberteils (6) angrenzend an die Ablaufkanäle (K) durch-
brochen ist und die Zellen (2) in den durchbrochenen Bereichen (10) mit
an das Oberteil (6) anschließenden Zelltrennwandabschnitten flüssigkeits-
dicht voneinander getrennt und durch das Oberteil (6) abgeschlossen sind.

2. Akkumulator (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Un-
terteil (5) in den durchbrochenen Bereichen (10) eine Stützstruktur mit die
Zelltrennwandabschnitte bildenden Rippen (11) hat, die mit den Zelltrenn-

Antwort bitte nach / please reply to:

Hannover:

Freundallee 13
D-30173 Hannover
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 0511 / 988 75 07
Telefax 0511 / 988 75 09

Braunschweig:

Theodor-Heuss-Straße 1
D-38122 Braunschweig
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 0531 / 28 14 0 - 0
Telefax 0531 / 28 14 0 - 28

wänden fluchten und integral mit den Zelltrennwänden und dem Oberteil (6) verbunden sind.

3. Akkumulator (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
5 das Unterteil (5) Kanalwände (8) angrenzend an die durchbrochenen Bereiche (10) zur Bildung der labyrinthartigen Ablaufkanäle (K) hat.
4. Akkumulator (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Unterteil (5) in den Ablaufkanälen (K) Verstärkungsstege (9) hat.
- 10 5. Akkumulator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zellen (2) miteinander kommunizierend durch die Ablaufkanäle (K) verbunden sind.
- 15 6. Akkumulator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Unterteil (5) Stege (12) hat, die sich zwischen den Rippen (11) sowie zwischen den Rippen (11) und den Kanalwänden (8) erstrecken.
- 20 7. Akkumulator (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (12) mit dem Oberteil (6) integral verbunden sind.
8. Akkumulator (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberteil (6) mit den Rippen (11) und/oder den Kanalwänden
25 (8) und/oder den Verstärkungsstegen (9) und/oder den Stegen (12) verschweißt ist.
9. Akkumulator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberteil (6) und/oder das Unterteil (5) im Bereich
30 der Ablaufkanäle (K) eine aufgerauhte Oberfläche haben.

10. Akkumulator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass die Ablaufkanäle (K) jeweils zu einer in die zugeordnete Zelle (2) mündende Ablauföffnung des Unterteils (5) hin geneigt sind.

5

11. Akkumulator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für jede Zelle (2) in dem Deckel (4) eine durch einen Verschlussstopfen verschließbare Füll- und Kontrollöffnung (7) vorgesehen sind.

12. Akkumulator (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens eine mit einem Zündschutz versehene Entgasungsöffnung, die mit den Ablaufkanälen (K) kommunizierend verbunden ist.

15

JG/mr

GRAMM, LINS & PARTNER
Patent- und Rechtsanwaltssozietät
Gesellschaft bürgerlichen Rechts

GRAMM, LINS & PARTNER GbR, Theodor-Heuss-Str. 1, D-38122 Braunschweig

VB Autobatterie GmbH
Am Leineufer 51

30419 Hannover

Braunschweig:

Patentanwalt Prof. Dipl.-Ing. Werner Gramm *°
Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. jur. Edgar Lins *°
Rechtsanwalt Hanns-Peter Schrammek °
Patentanwalt Dipl.-Ing. Thorsten Rehmann *°
Rechtsanwalt Christian S. Drzymalla °
Patentanwalt Dipl.-Ing. Hans Joachim Gerstein *°
Rechtsanwalt Stefan Risthaus
Patentanwalt Dipl.-Ing. Kai Stornebel °
Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. Joachim Hartung °

Hannover:

Patentanwältin Dipl.-Chem. Dr. Martina Läufer *°

* European Patent Attorney

° European Trademark Attorney

° zugelassen beim LG u. OLG Braunschweig

Ihr Zeichen/Your ref.:

Unser Zeichen/Our ref.:
3333-133 DE-1

Datum/Date

25. November 2002

Akkumulator, insbesondere Bleiakкумулятор

Die Erfindung betrifft einen Akkumulator, insbesondere einen Bleiakкумулятор, mit einem mehrere Zellen aufweisenden Gehäuse und einem das Gehäuse abschließenden Deckel, wobei der Deckel ein auf das Gehäuse aufgesetztes Unter-
5 teil und ein im Abstand zum Unterteil angeordnetes und das Unterteil dicht abschließendes Oberteil hat, und wobei labyrinthartige Ablaufkanäle zur Säureabscheidung zwischen dem Unterteil und dem Oberteil ausgebildet sind.

10 In der EP 0 523 273 B1 ist ein Akkumulator mit einem Kunststoffgehäuse beschrieben, in dem mehrere Zellen angeordnet sind. Üblicherweise sind 6 Zellen vorhanden. Der Deckel besteht aus einem auf das Gehäuse flüssigkeits- und gasdicht aufgesetzten Unterteil mit jeweils einer Füll- und Kontrollöffnung pro Zelle, die mit einem Verschlussstopfen verschließbar ist. Im Abstand zu dem Un-
15 terteil ist ein Oberteil auf das Unterteil aufgesetzt, wobei zwischen dem Unterteil und dem Oberteil an mit Kanalwänden pro Zelle labyrinthartige Hohlräume zur Säureabscheidung ausgebildet sind. Gas und Flüssigkeit kann durch die Füll- und

Antwort bitte nach / please reply to:

Hannover:

Freundallee 13
D-30173 Hannover
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 0511 / 988 75 07
Telefax 0511 / 988 75 09

Braunschweig:

Theodor-Heuss-Straße 1
D-38122 Braunschweig
Bundesrepublik Deutschland
Telefon 0531 / 28 14 0 - 0
Telefax 0531 / 28 14 0 - 28

Kontrollöffnungen in dem Unterteil an den Verschlussstopfen vorbei in die Hohlräume fließen. Um die beim Betrieb des Bleiakкумуляtors entstehenden Gase abzuleiten, ist das durch die Hohlräume gebildete Entgasungssystem mit mindestens einer Entgasungsöffnung versehen, die einen Zündschutz in Form
5 eines Flamm-siebventils aufweist.

In der EP O 570 703 B1 ist ein ähnlicher Akkumulator beschrieben, dessen Gehäuse ebenfalls durch das Unterteil vollständig abgeschlossen ist und bei dem im Abstand zum Unterteil ein Oberteil angeordnet und zwischen dem Unterteil und
10 dem Oberteil ein Gassammelraum zur Säureabscheidung ausgebildet ist. Wiederum erstreckt sich der Verschlussstopfen bis in die Ebene des Unterteils herab. In der Ebene des Unterteils ist im Bereich des Verschlussstopfen eine Gasaustrittsstelle vorhanden, deren Größe so bemessen ist, dass bei kurzzeitiger Kippung bis zu 180° nicht mehr Säure aus dem Gasraum der jeweiligen Zelle austreten kann,
15 als von dem ihr zugeordneten Hohlraum aufgenommen wird.

In dem US-Patent 5,843,593 ist ein auslaufsicherer Batteriedeckel für eine Speicherbatterie beschrieben, der ein Labyrinth von Durchgängen zwischen jedem Zellventil und einem Atmosphärenventil hat. Die labyrinthförmigen Hohlräume
20 sind so ausgelegt, dass immer ein Teil eines jeden Pfades des Labyrinths über dem Niveau gehalten wird, dass der Elektrolyt in der zugehörigen Zelle erreicht, wenn die Batterie auf irgendeine ihrer Seiten gekippt ist oder um 90° aus ihrer aufrechten Position gedreht wird. Mit dieser Labyrinthanordnung wird verhindert, dass Elektrolyt das Atmosphärenventil erreicht und aus der Batterie austritt.

25

Aufgabe der Erfindung ist es, einen verbesserten Akkumulator zu schaffen, der einen in der Fertigung kostengünstigeren Batteriedeckel aufweist und bei dem ein Rückfluss von in dem Hohlraum angesammelten Elektrolyt in die Zelle verbessert und die Gefahr einer statischen Aufladung im Deckel verringert wird.

30

Die Aufgabe wird mit dem gattungsgemäßen Akkumulator erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Unterteil im Bereich des Oberteils angrenzend an die Ablaufkanäle durchbrochen ist und die Zellen in den durchbrochenen Bereichen mit an das Unterteil anschließenden Zelltrennwandabschnitten flüssigkeitsdicht voneinander getrennt und durch das Oberteil abgeschlossen sind.

Es wird somit vorgeschlagen, das Gehäuse nicht wie herkömmlicherweise vollständig durch das Unterteil abzuschließen, sondern angrenzend an labyrinthförmige Ablaufkanäle in dem Unterteil durchbrochene Bereiche vorzusehen. In diesen durchbrochenen Bereichen werden die Zellen dann durch das Oberteil abgeschlossen und mittels Zelltrennwandabschnitten flüssigkeitsdicht voneinander abgetrennt. Die Hohlraumfläche wird somit erfindungsgemäß weitgehend reduziert. Dies hat den Vorteil, dass die Ablaufkanäle kürzer ausgestaltet sind und ein Rückfluss von Elektrolyt aus den Hohlräumen in die Zellen schneller erfolgt. Zudem wird die Gefahr von statischer Aufladung im Bereich des übereinander liegenden Ober- und Unterteils erheblich reduziert, da nunmehr ein Großteil der Zelle lediglich von einer Wand, nämlich dem Oberteil abgeschlossen ist.

Das Unterteil hat in den durchbrochenen Bereichen vorzugsweise eine Stützstruktur mit Rippen, die die Zelltrennwandabschnitte bilden und mit den Zelltrennwänden der Zellen des Gehäuses fluchten. Die Rippen werden integral mit den Zelltrennwänden und dem Oberteil beispielsweise durch Verschweißen so verbunden, dass die Zellen nach Aufsetzen des Deckels flüssigkeitsdicht voneinander getrennt sind.

Durch die Rippen wird der Deckel vorteilhafterweise versteift und die Zellen werden beim Aufsetzen des Deckels auf das Gehäuse auf kostengünstiger Weise, beispielsweise durch Verschweißen, Verkleben, Verklemmen der Rippen mit den Zelltrennwänden abgeschlossen.

Auf das Unterteil sind vorzugsweise Kanalwände angrenzend an die durchbrochenen Bereiche aufgesetzt, um die labyrinthartigen Ablaufkanäle zu bilden. Weiterhin sind vorzugsweise Verstärkungsstege in den Ablaufkanälen vorgesehen, mit denen der Deckel stabilisiert wird, wenn das Oberteil auf das Unterteil aufgesetzt ist.

In dem Unterteil sind weiterhin vorzugsweise zwischen den Rippen, sowie zwischen den Rippen und den Kanalwänden Stege vorgesehen, die zur weiteren Stabilisierung des Deckels dienen. Die Stege werden bei der Herstellung des Deckels vorzugsweise integral mit dem Oberteil bspw. durch Verschweißen oder Verkleben verbunden, so dass sich keine Elektrolyttropfen in Zwischenräumen halten können.

Die Verbindung des Oberteils mit den Rippen, den Kanalwänden, den Verstärkungsstegen und/oder den Stegen erfolgt vorzugsweise durch Verschweißen. Eine solche Herstellungsart ist sehr einfach, zuverlässig und kostengünstig.

Um eine Tropfenbildung von Elektrolyt in dem Deckel zu reduzieren ist die Oberfläche des Oberteils und/oder des Unterteils im Bereich der Ablaufkanäle vorzugsweise aufgeraut.

Weiterhin ist vorteilhaft, wenn die Ablaufkanäle jeweils zu einer in die zugeordnete Zelle mündende Ablauföffnung des Unterteils hin geneigt sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass im Hohlraum befindliches Elektrolyt rasch wieder in die Zelle zurückfließt und die Hohlräume im Normalzustand beim Betrieb des Akkumulators elektrolytfrei sind.

Zum Ableiten von Gas aus dem Akkumulator sollte zudem in bekannter Weise eine Entgasungsöffnung kommunizierend mit den Ablaufkanälen verbunden sein, die mit einem Zündschutz versehen ist.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 - Draufsicht auf einen erfindungsgemäßen Akkumulator mit teilweise freigeschnittenem Deckel und durchbrochenen Bereichen im Unterteil;

Figur 2 - Schnittansicht des Akkumulators aus der Figur 1 entlang der Linie A-A;

Figur 3 - perspektivische Ansicht eines Ausschnitts einer Stützstruktur des Unterteils mit Rippen und Stegen.

Die Figur 1 lässt einen Akkumulator 1 erkennen, der in bekannter Weise ein Gehäuse aus Kunststoff hat, in dem beispielsweise sechs Zellen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e und 2f in zwei Reihen angeordnet sind. Die Zellen 2 sind in bekannter Weise mit Zellwänden voneinander abgeschlossen. Der Anschluss elektrischer Verbraucher an den Akkumulator 1 erfolgt über zwei Pole 3. Das oben offene Gehäuse wird durch einen Deckel 4 aus thermoplastischem Kunststoff verschlossen. Dieser Deckel 4 hat ein Unterteil 5 und ein mit Abstand zum Unterteil 5 angeordnetes Oberteil 6. Das Oberteil 6 in Form einer Deckelplatte erstreckt sich über einen weiten Bereich des Unterteils 5, mindestens jedoch über Füll- und Kontrollöffnungen 7, die in dem Unterteil 5 vorgesehen sind. Auf die Oberseite des Unterteils 5 sind Kanalwände 8 angeordnet, die labyrinthartige Kanäle bilden. Die labyrinthartigen Kanäle verlaufen jeweils von der Füll- und Kontrollöffnung 7 einer Zelle 2 zur Füll- und Kontrollöffnung 7 der benachbarten Zelle 2, so dass die Zellen 2 durch die Hohlräume bildenden Kanäle kommunizierend miteinander verbunden sind. Weiterhin sind Verstärkungsstege 9 in den Hohlräumen vorgesehen, um das Oberteil 6 abzustützen und den Deckel 4 zu stabilisieren.

Angrenzend an die äußeren Kanalwände 8 hat das Unterteil 5 durchbrochene Bereiche 10, so dass die Zellen 2 in den durchbrochenen Bereichen 10 lediglich durch das Oberteil 6 des Deckels 4 abgedeckt sind.

- 5 Zur Abtrennung der Zellen 2 sind Zelltrennwandabschnitte in Form von Rippen 11 an dem Unterteil 5 vorgesehen, die integral mit dem Oberteil 6 beispielsweise durch Verkleben oder Verschweißen verbunden sind und mit den Zellwänden der Zellen 2 fluchten. Die Rippen 11 werden beim Aufsetzen des Deckels 4 auf das Gehäuse des Akkumulators 1 flüssigkeitsdicht mit den Zellwänden beispielsweise durch Verkleben, Verschweißen oder Klemmen verbunden.

- Die Rippen 11 bilden eine Stützstruktur für die Kanaltrennwände 8 des Entgasungssystems und für den Deckel 4, um für die nötige Stabilität zu sorgen. Die Rippen 11 werden zudem durch kreisförmige Stege 12 miteinander verbunden, so dass die Stützstruktur eine weitere Stabilität erhält. Weiterhin sind Stege 12 vorgesehen, die sich zwischen Rippen 11 beziehungsweise Stegen 12 und den Kanaltrennwänden 8 erstrecken.

- Die das Entgasungssystem bildenden labyrinthförmigen Hohlräume beziehungsweise Kanäle sind zu den Füll- und Kontrollöffnungen 7 der jeweils zugeordneten Zelle 2 hin geneigt, so dass Elektrolyt relativ schnell wieder in die Zelle zurückfließen kann. Die Oberflächen des Unterteils 5 und des Oberteils 6 sind im Bereich der Kanäle vorzugsweise aufgeraut, so dass eine Bildung von Elektrolyttröpfchen weitgehend verhindert wird. Die Kanäle der Teilentgasungssysteme der Zellen 2 sind miteinander verbunden und enden in wenigstens einer nicht dargestellten Entgasungsöffnung, die vorzugsweise mit einer Flammenschutzfritte versehen ist.

- Bei der Herstellung des Akkumulators wird der Deckel 4 an seiner Oberseite mit dem Oberteil 6 verschlossen, indem das Oberteil 6 in Form einer Deckelplatte

entlang einer umlaufenden Kante 13 des Unterteils 5, der Rippen 11, der Stege 12 und der Verstärkungsstege 9 mit dem Unterteil 5 beispielsweise durch Verkleben oder Verschweißen integral verbunden wird. Der vormontierte Deckel 5 wird dann auf das Gehäuse des Akkumulators 1 aufgesetzt und mit diesem flüssigkeitsdicht fest verbunden. Hierbei werden die Rippen 11 mit den Zelltrennwänden flüssigkeitsdicht verbunden, so dass die Rippen 11 im Bereich des Deckels 4 Zelltrennwandabschnitte der Zellen 2 bilden.

Die Figur 2 lässt den Deckel aus der Figur 1 im Schnitt entlang der Linie A-A erkennen. Es wird deutlich, dass in dem Unterteil 5 Kanaltrennwände 8 ausgebildet sind, um Elektrolyt und Gas aus Füll- und Kontrollöffnungen 7 in dem Unterteil 5 durch labyrinthartige Kanäle in dem Zwischenraum zwischen Unterteil 5 und Oberteil 6 zwischen zu speichern. Das Oberteil 6 ist hierbei flüssigkeitsdicht auf die Kanaltrennwände 8 des Oberteils 6 aufgesetzt und in eine umlaufende Kante 13 des Unterteils 5 eingeklemmt. Um eine ausreichende Stabilität des Deckels zu gewährleisten sind Verstärkungsstege 9 vorgesehen, die sich im Bereich der Kanäle vom Unterteil 5 zum Oberteil 6 erstrecken.

Es ist weiterhin eine Rippe 11 sichtbar, die sich fluchtend mit den nicht dargestellten Zelltrennwänden im Gehäuse des Akkumulators 1 erstrecken und integral flüssigkeitsdicht damit verbunden werden.

Die Figur 3 lässt eine perspektivische Ansicht einer Stützstruktur mit den kreuzförmigen Rippen 11 erkennen, die durch kreisförmige Stege 12 stabilisiert sind. Von den Stegen 12 gehen weitere Stege 12 in Richtung der Kanaltrennwände des Unterteils 5 ab. Die Rippen 11 sind so ausgerichtet, dass sie mit den Zelltrennwänden der Zellen 2 des Gehäuses fluchten und Zelltrennwandabschnitte im Bereich des Deckels 4 bilden. Die Stege 12 dienen hingegen zur Stabilisierung des Deckels.

Zusammenfassung

Bei einem Akkumulator (1), insbesondere einem Bleiakkumulator mit einem mehrere Zellen (2) aufweisenden Gehäuse und einem das Gehäuse abschließenden Deckel (4), wobei der Deckel (4) ein auf das Gehäuse aufgesetztes Unterteil (5) und einem Abstand zum Unterteil (5) angeordnetes und das Unterteil (5) dicht abschließendes Oberteil (6) hat, und wobei labyrinthartige Ablaufkanäle (K) zur Säureabscheidung zwischen dem Unterteil (5) und dem Oberteil (6) ausgebildet sind, ist das Unterteil (5) im Bereich des Oberteils (6) angrenzend an die Ablaufkanäle (K) durchbrochen und die Zellen (2) in den durchbrochenen Bereichen (10) sind mit an das Oberteil (6) anschließenden Zelltrennwandabschnitten flüssigkeitsdicht voneinander getrennt und durch das Oberteil (6) abgeschlossen.






Figure 1



Figur 2



Figur 3